



## ENERGY METER MID LINEA AMBITION

ENERGY METER TRIFASE AD INSERIZIONE  
DIRETTA 65A MOD. AMBITION 4PS / 4PU

ENERGY METER TRIFASE CON TA  
ESTERNI MOD. AMBITION 2PU

Misure disponibili per fase e totali : Corrente, Tensione, Potenza Attiva, Reattiva, Apparente, Energia totale e bidirezionale, Freq. , Cosφ, Totalizzatori per ogni potenza bidirezionali, uscita impulsiva SO.



### CONNESSIONE BLUETOOTH /WIFI

PER CONFIGURAZIONE, VISUALIZZAZIONE E  
SCARICO DATI

### PROTOCOLLO COMUNICAZIONE MODBUS RTU e MBUS

NELLO STESSO STRUMENTO

### CONNETTORI PUSH-IN

Cage Clamp WAGO

### AMBITION TCP/IP

Modulo di comunicazione Modbus TCP/IP  
integrabile via porta UART



	4PU	4PS	2PU
<b>MONTAGGIO</b>	Su Barra DIN		
<b>DIMENSIONI</b>	92x72x63 (4DIN)		92x35x63 (2DIN)
<b>ENERGIA ATTIVA</b>	SECONDO EN50470-3 CLASSE B		
<b>CORRENTE MASSIMA</b>	63A		Tramite TA esterni
<b>CONNESSIONI</b>	Entra/Esci dal basso	Entra sotto/Esci sopra	Ingresso TA dal basso
<b>TIPOLOGIA DI RETI</b>	3P4W/3P3W Delta Aron/1P2W		
<b>TENSIONE OPERATIVA</b>	3*230/400V ±20%		
<b>USCITA IMPULSIVA SO</b>	10.000/2.000/1.000/100/10/1/0,1/0,01 imp/kWh		
<b>PORTA UART</b>	4pin 3,3V - Connessione moduli esterni (Bridge RTU/TCP-IP)		
<b>BAUDRATE</b>	1200, 2400, 4800, 9600 (default), 19200, 38400, 57600 and 115200		
<b>PROTOCOLLO BLUETOOTH</b>	Protocol BLE 4.2 Frequency range Bluetooth 4.0: 2402 - 2480 MHz (40 CH)		